

**Descrizione**

Kimifloor RAINBOW è una famiglia di paste coloranti universali formulate con pigmenti altamente selezionati.

Le paste Kimifloor RAINBOW sono disponibili:

- in 6 colori base;
- sotto forma di mix pre-combinato in azienda da aggiungere (una confezione per ciascun secchio) al Kimifloor ECO-BASE così da ottenere il colore indicato nel codice con cui è identificato il mix di pigmenti (far riferimento alla mazzetta Kimifloor).

**Vantaggi**

- Ecologiche (a basso COV);
- Ottima bagnabilità;
- Resistenti alla luce, ai cicli termici, agli alcali e agli acidi;
- Resistenti allo stoccaggio (in termini di stabilità dei pigmenti).

**Impieghi**

Le paste Kimifloor RAINBOW sono utilizzate per la personalizzazione cromatica di resine sia a base solvente che a base acquosa (Kimifloor ECO-BASE, Kimifloor ECO-FINITURA, Kimicover BLINDO, Kimitech ECF, Kimitech ECA, Kimitech K40, Kimitech HLA, Kimicover 301).

**Applicazione**

Le paste Kimifloor RAINBOW devono essere:

- prima rimescolate (per garantire alla resina con esse pigmentata una colorazione finale omogenea ed uniforme);
- successivamente addizionate al prodotto da pigmentare;
- ed in fine miscelate lentamente per evitare la formazione di bolle d'aria.

**Consumi**

Non impiegare un quantitativo di paste superiore al 10% in peso della resina da colorare (la percentuale di pasta colorante varia in funzione del prodotto da personalizzare e dell'effetto più o meno coprente desiderato).

Ciascuna confezione di pasta formulata, se impiegata per pigmentare Kimifloor ECO-BASE così che esso assuma il colore indicato nel rispettivo riferimento, va completamente miscelata con una confezione del Kimifloor ECO-BASE di partenza (vedi tabella di riferimento).

**Confezioni**

- Colori base → 0,5 Lt.
- Paste formulate → 1 Lt.

Colori base (Confezioni da 0,5 Lt)

Colore	Codice	Densità [g/cm <sup>3</sup> ]	Peso confezione [Kg]
Bianco	050204	2,04	1,020
Giallo Ocra	050205	1,78	0,890
Rosso vivo	050206	1,19	0,645
Blu cobalto	050207	1,23	0,945
Verde	050208	1,30	0,650
Nero intenso	050209	1,94	0,675

Paste formulate (Confezioni da 1 Lt)

Riferimento colore rispetto alla cartella colori Kimifloor	Variante del Kimifloor ECO-BASE da impiegare per ottenere il corrispondente riferimento
IT36.2; IT36.4; IT36.5; IT37.5; IT124.2; IT124.7; IT126.1; IT126.2; IT126.3; IT126.7; IT127.1; IT129.1; IT129.2; IT129.3; IT129.6; IT129.7; IT133.5; IT133.6; IT133.7; IT149.1; IT149.2; IT149.6; IT149.7.	Light
IT126.6; IT149.3; IT149.5; IT118.4; IT124.5; IT126.5; IT129.4; IT129.5.	Medium
IT124.4; IT126.4; IT149.4; IT151.1; IT162.5; IT167.3; IT169.3; IT170.7.	Dark

**Stoccaggio**

Non conservare il prodotto in ambiente con temperature < 10°C (teme il gelo) e > 30°C. In queste condizioni è stabile per 12 mesi.

**Avvertenze**

Prodotto destinato ad uso professionale.

Nel caso di supporti di nuova fattura, per garantire adeguata stabilità cromatica al prodotto applicato, è indispensabile che il supporto sia stato stagionato per almeno 28 giorni.

La durabilità del colore dipende:

- dal ciclo applicato (presenza o meno di verniciature trasparenti protettive);
- dalle condizioni di esercizio e manutenzione.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti (la versione più recente della presente scheda tecnica è scaricabile attraverso il QR-Code riportato nel presente documento).

