

**Descripción**

Kimifloor NET es una red en fibra de vidrio con imprimación anti-alkalina de 160 g/m<sup>2</sup> aprox.

**Utilización**

Kimifloor NET se utiliza como refuerzo de la primera mano del estuco acrílico Kimifloor ECO-BASE en los ciclos decorativos Kimifloor DESIGN.

Gracias a la ausencia de escritos resulta perfectamente "invisible" incluso cuando se aplica en ciclos aplicativos de bajo espesor de colores particularmente tenues.

**Aplicación**

Para los diversos tipos de intervención consultar las especificaciones de referencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar en conjunto con Kimifloor NET.

| Características   | Valores típicos      |
|---|----------------------|
| Alargamiento típico hasta rotura (vertical)                 | 3.5 %                |
| Alargamiento típico hasta rotura (horizontal)               | 3.5 %                |
| Color   | Blanco               |
| Peso  | 155 g/m <sup>2</sup> |
| Carga de rotura a tracción (vertical)                       | 40 N/mm              |
| Carga de rotura a tracción (horizontal)                     | 45 N/mm              |
| Carga de rotura a tracción tras envejecimiento (vertical)   | > 20 N/mm            |
| Carga de rotura a tracción tras envejecimiento (horizontal) | > 20 N/mm            |

**Envases**

Rotoli: Larghezza 100 cm. Lunghezza 50 m.

**Advertencias**

Este producto está destinado a uso profesional.

Las características técnicas y las modalidades de aplicación aquí descritas están basadas en función de nuestra experiencia y conocimientos actuales, sin embargo esto no representa garantía alguna por nuestra parte acerca del resultado final del producto aplicado.

El cliente debe asegurarse de que el producto sea idóneo para el uso previsto y también debe de verificar que el boletín técnico sea válido y esté actualizado, no habiendo actualizaciones sucesivas (utilice el código-QR para descargar la última versión de este documento).

